

## Дизельная электростанция WS33-DZW



## Технические характеристики:

## Основные характеристики ДГУ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Мощность постоянная (Prime) <sup>1</sup>    | 25 кВт (31 кВА) |
| Мощность резервная (Standby) <sup>2</sup>   | 28 кВт (34 кВА) |
| Напряжение                                  | 400 В           |
| Частота                                     | 50 Гц           |
| Коэффициент мощности, cos φ                 | 0,8             |
| Номинальный ток автоматического выключателя | 50 А            |
| Панель управления                           | WATTSTREAM 6120 |

## Технические характеристики двигателя

|   |               |
|---|---------------|
| Двигатель                                       | Deutz BFM3 G2 |
| Охлаждение двигателя                            | Жидкостное    |
| Частота вращения двигателя                      | 1500 об/мин   |
| Количество цилиндров                            | 4             |
| Рабочий объем двигателя                         | 3.168 л       |
| Емкость масляной системы                        | 7.5 л         |
| Объем антифриза                                 | 4.8 л         |
| Расход топлива (резервный режим), нагрузка 100% | 8.5 л/ч       |
| Расход топлива (основной режим), нагрузка 100%  | 7.7 л/ч       |
| Расход топлива (основной режим), нагрузка 75%   | 5.38 л/ч      |
| Расход топлива (основной режим), нагрузка 50%   | 3.9 л/ч       |

## Технические характеристики генератора

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Генератор               | Wattstream EL184G, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный |
| Тип генератора          | Синхронный  |
| Класс защиты            | IP23  |
| Стабильность напряжения | ± 1,0%  |

## Массо-габаритные характеристики

|  |                      |
|--|----------------------|
| Габаритные размеры (открытое исполнение) | 1560 x 930 x 1150 мм |
| Емкость топливного бака открытой ДГУ     | 160 л                |
| Вес (открытое исполнение)                | 700 кг               |
| Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 2000 x 950 x 1180 мм |
| Емкость топливного бака ДГУ в кожухе     | 75 л                 |
| Вес (исполнение в кожухе)                | 890 кг               |

<sup>1</sup> Prime - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.

<sup>2</sup> Standby - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 500 часов.

## Гарантия

На оборудование, эксплуатируемое в постоянном режиме, предоставляется гарантия - один год с момента установки, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования. Оборудование, эксплуатируемое в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 часов в год, имеет гарантию два года.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Изображения приведены для информационных целей и могут не соответствовать в точности поставленному оборудованию.