

Гибридные
приставки

MAG270 MAG275

**OTT IPTV
DVB DVB
DVB T2**

Гибридная приставка MAG270/275 является универсальным решением, благодаря которому кабельные операторы смогут расширить абонентскую базу с помощью интерактивных сервисов на базе IPTV и OTT, а интернет-провайдеры — предложить своим клиентам востребованные сегодня услуги цифрового телевидения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка стандартов IPTV, OTT, VoD, а также DVB-C и DVB-T/T2*
- Мощный процессор с частотой 650 МГц и объем оперативной памяти в 512 Mb
- Возможность использования ресурсоемких приложений и воспроизведения 3D-видео
- 2 USB-разъема для подключения внешних носителей и WiFi-адаптера

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Проигрывание аудио- и видеоконтента всех распространенных форматов и разрешений, передаваемого по локальной сети или из интернета
- Отложенный просмотр потокового видео
- Работа с различными транспортными (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP) и сетевыми (UPnP, SAMBA) протоколами
- Поддержка субтитров
- Выбор аудиодорожки
- Возможность удаленного управления, мониторинга и настройки устройства посредством JavaScriptAPI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С INFOMIR

- Бесплатное Middleware Stalker
- Брендирование приставок под оператора
- Квалифицированная техническая поддержка и консультирование
- Налаженная логистика по всему миру
- Самые выгодные предложения на рынке

*стандарт DVB-T2 поддерживается только приставкой MAG275

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

IPTV, OTT, VoD, DVB-C, DVB-T/T2*

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры (ш/г/в): 127x87x30 мм

Вес: 190 г

HARDWARE

Процессор: MAG270 - STiH273, MAG275 - STiH253

Оперативная память: 512 Mb

Флэш-память: 256 Mb

SOFTWARE

Операционная система: Linux 2.6

Встроенный медиапортал с функциональностью IPTV на базе WebKit HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1; DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3; XML 1.0, XSLT 1.0, XPath1.0; SOAP 1.1; JavaScript ECMA-262, revision 5; Media JavaScript API; C layer SDK

Поддерживаемые Middleware Stalker

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

HDMI 1.4-выход

Композитный + стереофонический A/Vвыход

Ethernet 100 Мбит/с

USB 2.0 (поддержка внешних WiFi-адаптеров)

ИСТОЧНИКИ МЕДИА-КОНТЕНТА

PC и NAS в локальной сети

Stream media протоколы (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP)

USB-устройства, DVB-C, DVB-T, DVB-T2*

АУДИО И ВИДЕО

Аудио кодеки: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III (mp3), MPEG-2 AAC (опционально), MPEG-4 AAC CLC 2-ch/5.1ch (опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch (опционально), Dolby Digital (опционально), DTS (опционально)

Аудио форматы: MP3, MPA, M4A, WMA (опц.), Ogg, WAV, AAC

Видео режимы: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480p, PAL, NTSC

Видео кодеки: MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), WMV-9 (опционально), VC1 video, XviD; поддержка 3D и HD видео (40 Мбит/с и выше)

Видео контейнеры: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV

Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW

Субтитры: DVB, SRT, text MKV

Форматы плейлистов: M3U

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приставка MAG270/275, руководство пользователя, кабель minijack на RCA (A/V), адаптер питания 12В 1А, пульт ДУ, элементы питания AAA — 2шт., упаковка.

