



СЕРВЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



X2-105 X2-205

Модель	X2-105	X2-205
Форм-фактор	1U, стандартный 19-дюймовый шкаф	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 165 Вт	До 2 × 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 205 Вт
Память	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC. Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM	
Локальное хранение данных	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 4 × LFF SAS/SATA спереди• 10 × SFF (8 × SAS/SATA, 2 × SATA) спереди• 2 × SFF SAS/SATA + 8 × SFF SAS/SATA/NVMe спереди	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 8 × LFF SAS/SATA + 4 × SFF SAS/SATA/NVMe спереди• 24 × SFF SAS/SATA спереди• Дополнительно 2 × SFF SAS/SATA сзади
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 SATA SSD (Software RAID)	
Возможности расширения	<ul style="list-style-type: none">• 1 × PCIe Gen3 x16 FHHL +• 2 × PCIe Gen3 x8 HHHL +• 1 × OCP2.0 TypeA *	<ul style="list-style-type: none">• 2 × PCIe Gen3 x16 + 2x8, либо• 1 × PCIe Gen3 x16 + 4x8, либо• 6 × PCIe Gen3 x8 Ко всем вариантам дополнительно 1 × OCP2.0 TypeA*
Встроенные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 2 × host USB 3.0 сзади• 1 × Host serial (DE-9) сзади• 1 × VGA сзади	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 4 × host USB 3.0 (2 спереди, 2 сзади)• 1 × Host serial (DE-9) сзади• 2 × VGA (1 спереди, 1 сзади)
Управление	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, CLI, Redfish	
Поддержка ОС	Red Hat® Enterprise Linux 7.3, 7.9, VMware® ESXi 7.0 U1, Microsoft Windows Server® 2016, 2019	
Гарантия и поддержка	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции	
Электропитание	1+1 CRPS Platinum до 800 Вт	1+1 CRPS Platinum до 800 Вт
Охлаждение	5+1 с горячей заменой	6+1 с горячей заменой
Климатический режим	+10...+35 °C при относительной влажности от 20% до 80%	
Габаритные размеры	Глубина 735 мм × Ширина 438 мм × Высота 43 мм	Глубина 735 мм × Ширина 438 мм × Высота 87 мм
Установочный комплект	Рельсы	

Свяжитесь с нами:
sales@yadro.com
www.yadro.com

г. Москва
ул. Рочдельская, 15, стр.13
+7 495 540 50 55

Описанные технические характеристики являются целевыми и могут меняться.
* Доступные возможности расширения зависят от количества CPU в конфигурации

v1. Март 2022
©2022 YADRO, все права защищены. YADRO®, VESNIN®, TATLIN® и VEGMAN® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компаний), зарегистрированными на территории России и других стран.