

Серия FDS для дата-центров



Коммутаторы FDS предназначены для современных центров обработки данных (ЦОД), построенных по архитектуре CLOS на роль коммутаторов Leaf и Spine, а также для организации уровней ядра и агрегации корпоративных и операторских сетей. В серию входят модели коммутаторов, оснащенные интерфейсами 25, 100, 200 и 400 Gbps и поддерживают актуальные технологии, востребованные в конвергентной среде ЦОД, обеспечивают реализацию технологий underlay и overlay, включая функции multihoming MC-LAG и EVPN ESI. Все модели серии FDS оснащаются съемными и резервированными вентиляторными модулями и блоками питания с «горячей» заменой, которые имеют два варианта направления обдува - front-to-back и back-to-front.

FDS-5456YC	FDS-6532C2	FDS-7532D1
Основные интерфейсы: 48 SFP28 1/10/25GE	Основные интерфейсы: 32 QSFP56 200GE	Основные интерфейсы: 32 QSFP56-DD 400GE
Интерфейсы управления: 8 QSFP28 40/100GE 1 RJ45 1GE	Интерфейсы управления: 1 RJ45 1GE, 2 SFP+ 10GE	Интерфейсы управления: 1 RJ45 1GE, 2 SFP+ 10GE



Серия FCS для бизнеса

Коммутаторы серии FCS-2300 предназначены для организации сетей передачи данных предприятий и учреждений. Все коммутаторы серии FCS-2300 построены на базе ASIC с неблокируемой архитектурой, что позволяет передавать пакеты на скорости портов коммутатора (wire-speed). Устройства серии FCS-2300 оснащены портами доступа 1GE и uplink-портами 10GE SFP+. Коммутаторы F+ поддерживают полный набор функций L2, базовый набор функций L3 и могут быть легко интегрированы в существующую сетевую инфраструктуру. Интерфейс командной строки (CLI) со стандартным для отрасли синтаксисом. Коммутаторы серии FCS-2300 поддерживают широкий набор функций оптимизации энергопотребления, в том числе технологию EEE (Energy Efficient Ethernet – IEEE 802.3az).

FCS-2328TX	FCS-2328TX-P	FCS-2352TX	FCS-2352TX-P
GE (RJ-45): 24 порта 10 GE (SFP+): 4 порта Блок питания: 2 встроенных, AC 220В, 150 Вт Вентиляция: пассивное охлаждение	GE (RJ-45): 24 порта 10 GE (SFP+): 4 порта PoE: PoE+ 802.3af/at Макс. мощность PoE: до 400 Вт Блок питания: 2 встроенных, AC 220В, 440 Вт Вентиляция: 3, встроенные	GE (RJ-45): 48 портов 10 GE (SFP+): 4 порта Блок питания: 2 встроенных, AC 220В, 150 Вт Вентиляция: 1, встроенные	GE (RJ-45): 48 портов 10 GE (SFP+): 4 порта PoE: PoE+ 802.3af/at Макс. мощность PoE: до 740 Вт Блок питания: 2 встроенных, AC 220В, 850 Вт Вентиляция: 4, встроенные



Серия FIS промышленная

Промышленные коммутаторы Ethernet предназначены для использования в экстремальных условиях окружающей среды. За счет применения специализированных электронных компонентов и пассивной схемы отведения тепла, достигается расширенный диапазон температур от -40 до +75°C, повышенная пылевлагозащищенность, устойчивость к перегрузкам 50G до 25 мс, виброустойчивость 5G СКЗ в диапазоне 10Гц до 2 кГц. Промышленные коммутаторы F+ серии FIS-3300 поддерживают полный набор функций L2 и L3, включая динамическую маршрутизацию и используют стандартный для отрасли синтаксис командной строки (CLI).

FIS-3328TX	FIS-3312TX-D	FIS-3316VX-D
GE (RJ-45): 24 порта 10 GE (SFP+): 4 порта PoE: 24 порта 802.3at Макс. мощность PoE: до 400 Вт Монтаж: стойка 19" Защищенность корпуса: IP30 Блок питания: 1 встроенный, DC 48В, 2 ввода	GE (RJ-45): 8 портов 10 GE (SFP+): 4 порта PoE: 8 портов 802.3at Макс. мощность PoE: до 240 Вт Монтаж: DIN-рейка Защищенность корпуса: IP40 Блок питания: 1 встроенный, DC 48В, 2 ввода	GE (RJ-45): 6 портов GE (SFP): 6 портов 10 GE (SFP+): 4 порта PoE: 6 портов 802.3at Макс. мощность PoE: до 180 Вт Монтаж: DIN-рейка Защищенность корпуса: IP40 Блок питания: 1 встроенный, DC 48В, 2 ввода

